

Die maßgeschneiderte Lösung für hohe Ansprüche



Scrubmaster
B30 / CL



Scrubmaster
B45 CLH



Scrubmaster
B45 CL



Scrubmaster
B45 CL WB

Technische Daten Scrubmaster	B30	B45	B30 CL	B45 CL*	B45 CL WB
Arbeitsbreite Scheuern	43 cm	43/51 cm	43 cm	43/51/65 cm	50 cm
Saugfußbreite	76 cm	76/86 cm	76 cm	76/86/95 cm	86 cm
Theoretische Flächenleistung	1.700 m ²	1.700/2.000 m ²	1.900 m ²	1.900/2.300/2.900 m ²	2.200 m ²
Bürstensystem	1 Teller	1 Teller	1 Teller	1/1/2 Teller	2 Walzen
Bürstendurchmesser	43 cm	43/51 cm	43 cm	43/51/33 cm	10 cm
Antrieb	24-V-Batterie PowerFlow	24-V-Batterie PowerFlow	24-V-Batterie Radantrieb	24-V-Batterie Radantrieb	24-V-Batterie Radantrieb
Batteriekapazität	80 Ah	80 oder 105 Ah	80 Ah	105 Ah/75 Ah DTC	105 Ah
Arbeitsgeschwindig- keit bis	4 km/h	4 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h
Gesamtleistung	1,13 kW	1,13 kW	1,31 kW	1,31 kW	1,31 kW
Volumen Frisch-/ Schmutzwassertank	30/30 l	42/42 l	30/30 l	42/42 l	42/42 l
Laufzeit (max.)	110 min	155 min	100 min	140 min	140 min
Breite ohne/mit Saugfuß	50/76 cm	50/76/56/86 cm	50/76 cm	50/76/56/86/ 67/86 cm	60/86 cm
Länge mit Saugfuß	127 cm	127/135 cm	127 cm	127/135/137 cm	124 cm
Höhe über Holm	110 cm	112 cm	110 cm	112 cm	112 cm
Geräusch am Ohr des Bedieners	64 dB(A)	64 dB(A)	64/61 dB(A)	64/63/66/63** dB(A)	68/65 dB(A)

* Auch als B45 CL DTC mit DaytimeCleaning (Arbeitsbreite 51 cm) sowie als Klinikvariante B45 CLH (Arbeitsbreite 51 cm)

** B45 CL TB 65 = 66/63 dB(A)/B45 CLH = 64/61 dB(A)/B45 DTC = 64/63 dB(A)

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.