

# baby 43



## Theoretische Leistung: 1500 m<sup>2</sup>/h

Dank des großen Fassungsvermögens der Behälter in Kombination mit den reduzierten Außenmaßen bietet diese Maschine, die sich auch sehr gut für kleine Räume eignet, eine beträchtliche Arbeitsautonomie.



## TECHNISCHE DATEN



Nachlaufmaschinen ohne Antrieb



Spannung  
24V/34Ah



Scheuerbahnbreite 430mm



Bürstenanpressdruck 35kg



Theoretische Batterielaufzeit  
75min



Frisch- / Brauchwassertank  
23/23l



Scheibenbürste  
1x430mm



Bürstengeschwindigkeit  
150U/min

- Saugfußbreite : 510 mm
- Bürstenmotor: 450 Watt
- Antriebssteuerung: halbautomatisch
- Möglicher Steigungsgrad: 2%
- Motor Absaugung: 300 Watt
- Saugleistung: 82 mbar
- Maße Scheuersaugmaschine: L: 793 mm  
W: 480 mm  
H: 600 mm
- Maschinengewicht (mit Batterie): 86.5 kg
- Batteriefach: L: 207 mm  
W: 346 mm  
H: 210 mm
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP 23
- Schalldruckpegel: <70 dB(A)

Dank des großen Fassungsvermögens der Behälter in Kombination mit den reduzierten Außenmaßen bietet diese Maschine, die sich auch sehr gut für kleine Räume eignet, eine beträchtliche Arbeitsautonomie. Der Brauchwassertank lässt sich auch über eine spezielle Ablassleitung entleeren. Das Unterscheidungsmerkmal ist jedoch der Saugfuß. Er verfügt über ein System, das eine 360-Grad-Drehung nach rechts und nach links zulässt, sodass die Trocknung auch beim Rückwärtsfahren durchgeführt werden kann. Der höhenverstellbare Führungsholm kann zum einfachen Transport komplett über dem Behälter eingeklappt werden. In dieser Position wird jede Arbeit an der Bürste und am Saugfuß deutlich vereinfacht.