

Macchina automatica ad iniezione-estrazione per lavare a spruzzo, spazzolare e aspirare. Massima efficacia nella pulizia di moquette. Possibilità di lavorare senza fatica nei due sensi di marcia, avanti e indietro. Adatta alla pulizia di grandi superfici. Agevole passaggio su scale grazie alle grandi ruote. La predisposizione per il raccordo di accessori consente inoltre la pulizia di angoli e scale.



Caratteristiche

- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Sostituzione rapida del cavo alimentazione
- Manico inclinabile
- Grande ruote di trasporto
- Lavora nei due sensi di marcia

Vantaggi

- Facilità di impiego
- Manutenzione facile
- Previene danni e surriscaldamento del motore
- Facilità di comando e trasporto
- Agevole nel passaggio su scale e soglie
- Versatilità di utilizzo

Applicazioni

- Imprese di pulizia
- Sanità
- Uffici
- Alberghi
- Scuole
- Grande distribuzione organizzata

Specifiche tecniche

Dati tecnici

Potenza totale max	1600 Watt/230 V
Depressione	2500 mm H2O
Serbatoio acqua pulita/sporca	35/40 litri
Larghezza di aspirazione	36 cm
Larghezza spazzola cilindrica	32 cm
Pressione max pompa	5 bar
Portata massima acqua	6 litri/minuto
Portata d'aria	60 l / sec.
Lunghezza cavo	20 metri
Peso	45 kg
Misure L/P/h	100/45/103 cm

Completo di:

- Spazzola cilindrica standard
- Secchio da 12 litri
- Tubo scarico acqua pulita
- Cavo elettrico SEV, 20 m, 3 x 1 mmq
- Cavo elettrico VDE, 20 m , 3 x 1 mmq

Accessori

- Accessorio bocchetta lavamoquette cm 26 a 2 ugelli cm manico in acciaio inox
- Bocchetta per tappezzerie cm 9 PVC con ugello inferiore
- Bocchetta pavimenti da 37 cm
- Lancia di prelavaggio con 10 m di tubo
- Tubo di riempimento m 2
- Spazzola cilindrica morbida
- Tubo iniezione estrazione diam. 32 da 5 m

GARANZIA

12 mesi sulle parti e 12 mesi sulla manodopera, prevale il caso che si verifica per primo con l'esclusione del materiale di consumo

