

ruby 48e



Produttività teorica: 1700 m²/h

È la versione alimentata a cavo con corpo lavante monospazzola avente larghezza di lavoro di 48,5cm.



DATI TECNICI



Macchine senza trazione con uomo a terra



Tipo di alimentazione 230V, 50Hz



Larghezza pista lavaggio 485mm



Pressione su spazzole 25kg



Resa oraria teorica - - -



Serbatoi soluzione / recupero 45/45l



Spazzola disco 1x485 mm



Velocità spazzole 180giri/min

- Larghezza tergipavimento: 770 mm
- Motore spazzole: 750 Watt
- Tipo di avanzamento: semiautomatico
- Pendenza superabile: 2%
- Motore aspirazione: 450 Watt
- Depressione aspirazione: 110 mbar
- Dimensioni macchina: L: 1185 mm
W: 530 mm
H: 1053 mm
- Peso macchina: 70 kg
- Classe: I
- Grado di protezione: IP 23
- Rumorosità: <70 dB (A)

È la versione della serie bl alimentata a cavo con corpo lavante monospazzola avente larghezza di lavoro di 48,5 cm. Vi è la possibilità di regolare l'inclinazione della spazzola in modo che dia un aiuto di trazione all'operatore. Questa versione monospazzola è dotata del dispositivo di aggancio/sgancio automatico della spazzola senza intervento manuale, ed è particolarmente adatta ai piccoli ambienti all'interno di ospedali, scuole e quindi dove è indispensabile una frequente sanificazione della spazzola. È inoltre indicata dove tali ambienti sono liberi da ingombri e dove la presenza del cavo elettrico di alimentazione non costituisce un ostacolo allo svolgimento del lavoro. I modelli ruby risultano inoltre particolarmente silenziosi grazie al sistema di insonorizzazione dell'aspiratore brevettato da Adiatek.